

INOXIA GJ

- CHAUDIERES PRESSURISEES EN ACIER INOX 316L
- TRES BASSE TEMPERATURE - GRANDE CAPACITE EN EAU
- TUBES DE FUMEEES BIMETALLIQUES BREVETES
- DOUBLE RETOUR INSTALLATION INTEGRE
- FONCTIONNEMENT GAZ NATUREL ou GPL






10 ans de garantie
sur le corps de chauffe
et
2 ans sur les autres composants

MODELES	Puissance utile* kW	Puissance thermique du foyer kW	Références sans tableau de commande
INOXIA GJ 150	150	140	08586
INOXIA GJ 200	200	186	08587
INOXIA GJ 270	270	253	08588
INOXIA GJ 350	350	327	08589
INOXIA GJ 450	450	420	08590
INOXIA GJ 600	600	560	08591
INOXIA GJ 800	800	746	08592
INOXIA GJ 1000	1000	934	08593

* puissance maximum en phase de condensation



TABLEAUX DE COMMANDE pour INOXIA GJ

Nombre de chaudières	Type de tableaux		Références
1 seule chaudière	1 MASTER MODULANT		08550
2 chaudières en cascade	1 MASTER MODULANT	 + 	08550
	1 CASCADE MODULANT		08551
«N» chaudières en cascade (maxi 8)	1 MASTER MODULANT	 + (N - 1) x 	08550
	(N - 1) CASCADE MODULANT		08551

MASTER MODULANT



Il intègre :
le régulateur E8
le régulateur LAGO de contrôle du brûleur
les sondes extérieures, chaudière, primaire
départ et ballon

CASCADE MODULANT



Il intègre :
le régulateur LAGO de contrôle du brûleur
la sonde primaire

NEUTRALISATEURS DE CONDENSATS

MODELES	Puissance utile maxi chaufferie kW	Références
NH 300	300	08451
NH 1500 P	1500	08387
Recharge 25 kg de sel pour neutralisateur	-	08966